



## Výpis okien 2NP

Označenie	Rozmery		Popis	Počet	Podlažie	Poznámka
	Šírka	Výška				
2NP						
54	2400	1500	Dvojkrídle okno	3	2NP	vonk. a vnútorný parapet
55	600	600	Jednokrídle okno	1	2NP	vonk. a vnútorný parapet
71	1500	1500	Dvojkrídle okno	7	2NP	vonk. a vnútorný parapet
97	1450	1450	Jednokrídle okno	3	2NP	vonk. a vnútorný parapet
98	600	900	Jednokrídle okno	4	2NP	vonk. a vnútorný parapet
18						
Celkový súčet: 18						

## Výpis dverí 2NP

Označenie	Rozmery		Popis	Počet	Podlažie	Poznámka
	Šírka	Výška				
2NP						
78	900	2050	Vstupné dvere	1	2NP	Plné, pur panel biely
1				1		
Celkový súčet:				1		

## Tabuľka miestností 2NP

Číslo	Názov	Plocha
2.1	Schodisko	14,0 m²
2.2	Chodba	20,3 m²
2.3	Kuchyňa	15,2 m²
2.4	Jedáleň	50,0 m²
2.5	Chodba	9,6 m²
2.6	Sklad	8,8 m²
2.7	Sklad	5,1 m²
2.8	Sklad	16,9 m²
2.9	Predsieň páni	6,7 m²
2.10	WC páni	2,6 m²
2.11	Predsieň dámy	3,3 m²
2.12	Javisko	37,6 m²
2.12	WC dámy	1,8 m²
2.13	Spoločenská sála	199,0 m²
2.13	Sklad	9,3 m²
2.14	Posilňovňa	35,9 m²
Celkový súčet:		436,0 m²

### Poznámka

Pozn. č. 1 - Výmena pôvodných vonkajších parapetov za nové z dôvodu zateplenia fasády

Pozn. č. 2 - Jestvujúcu strišku asanovať

Pozn. č. 3 - Jestvujúce strišky zateplíť izoláciou hr. 50 mm zhora spádovou doskou vyspraviť a oplechovať

Pozn. č. 4 - Jestvujúcu čadičovú vlnu odstrániť hr. cca 100 mm, vyčistiť po jestvujúci podtľad

Pozn. č. 5 - Jestvujúce otvory vetrania v priestore fasády v spoločenskej sále ponechať

Pozn. č. 6 - Jestvujúce exteriérové schodisko so zabrádiť asanovať

Pozn. č. 7 - Štitové steny zateplíť aj zvnútra izoláciou hr. 50 mm

Pozn. č. 8 - Zateplenie 1NP a sokla pomocou grafitového EPS, min. do hĺbky 500 mm pod terén

Pozn. č. 9 - Výmena pôvodných strešníc (100/100) za nové rozm. 110/110

Pozn. č.10 - Ocetové výstužné steny z plechu hr. 6 mm, podrobnosti viď statika

## Legenda materiálov

	JESTVÚJUCE OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE HR. 450 mm SO ZATEPLENÍM Z MINERÁLNYCH DOSIEK HR. 180 mm V OSTENIACH OKIEN A DVERÍ HR. 30 (50) mm, VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE (STRIŠKY) ZATEPLENÉ HR. 50 mm
	JESTVÚJUCE OBVODOVÉ KONŠTRUKCIE HR. 450 mm SO ZATEPLENÍM Z GRAFITOVÝCH DOSIEK HR. 160 mm V OSTENIACH OKIEN A DVERÍ HR. 30 (50) mm, VYSTUPUJÚCE KONŠTRUKCIE ZATEPLENÉ HR. 50 mm
	TEPELNÁ ISOLÁCIA - MINERÁLNA VLNA

AUTOR NÁVRHU: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		<div>· ARCHITEKTÚRA · · INTERIÉR · · DIZAJN · · URBANIZMUS · · FOTOGRAFIA ·</div> <div>MGR. ART. BORIS KOPAJ</div> <div>autorizovaný architekt SKA reg. č. 1570 AA</div> <div>Svätoplukova č.1, 940 62 Nové Zámky</div> <div>0905 478 944</div> <div>boris.kopaj@gmail.com</div>
HL. ING. PROJEKTU: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
ZOD. PROJEKTANT: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
VYPRACOVAL: MGR. ART. BORIS KOPAJ, autorizovaný architekt SKA		
INVESTOR: OBEC HYĽOV, OBECNÝ ÚRAD HYĽOV 21, 044 12 HYĽOV		
Miesto stavby: OBEC HYĽOV, OBECNÝ ÚRAD HYĽOV 21, 044 12 HYĽOV, P.Č. 79		
AKCIA: ZNÍŽENIE SPOTREBY ENERGIE PRI PREVÁDZKE BUDOVY KULTÚRNY DOM A OBECNÝ ÚRAD V OBCI HYĽOV		
VÝKRES: PÓDORYS 2NP		ČÍSLO. ZÁK.: DÁTUM: 4/2016 FORMÁT: 6 A4 MIERKA: ČÍSLO VÝKRESU: 1:100 03
STUPEŇ: PROJEKT PRE OHĽASENIE STAVEBNÝCH ÚPRAV		