



- DO PODKLADOVÉHO BETÓNU A CEMENTOVÉHO POTERU ULOŽIŤ KARISIEŤ KH23,  $\varnothing$  6/6 mm S OKAMI 150×150 mm, STYKOVANIE SIETÍ MIN. 450 mm, 3 × OKO SIETE

|   |                              |   |                                |
|---|------------------------------|---|--------------------------------|
| <b>STAVBA:</b><br>REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU KUCHYNE ZŠ V TULČÍKU<br>PARC. Č. 712 TULČÍK<br><b>OBJEKT:</b> SO 01 KUCHYŇA |                              | <b>ÚČEL PD:</b> PROJEKT PRE STAVEBNÉ<br>POVOLENIE |                                |
| <b>INVESTOR:</b> OBEC TULČÍK<br>TULČÍK 178<br>082 13 TULČÍK<br>IČO: 327913  | <b>DÁTUM:</b><br><br>03/2019 | <b>VYPRACOVAL:</b> BC. MILOŠ MOLNÁR               | <b>BC. MILOŠ MOLNÁR</b>        |
|   |                              | <b>PROJEKTANT:</b>                                | <b>ING. NATÁLIA MOLNÁROVÁ</b>  |
|   |                              | <b>ZODP. PROJEKT:</b>                             | <b>ING. NATÁLIA MOLNÁROVÁ</b>  |
| <b>NÁZOV VÝKRESU:</b><br>DETAIL PODLAHY   | <b>MIERKA:</b><br>1:10       | <b>FORMÁT:</b><br>1 x A4                          | <b>VÝKRES Č.:</b><br><b>04</b> |